

Blueair Pro
Serisinin
Avantajlarını
Keşfedin



HEPASilent™
teknolojisi



Yüksek hava
akışı

5

Bir saatte beş
kere hava
değişimi



Yüksek
performanslı
filtreler



Kompakt, sade
ve işlevsel
tasarım



Kolay taşıma ve
atık için V-şekilli
katlanabilir
filtreler

Blueair Pro

Yüksek Performans



Yüksek Performans

Blueair Pro yüksek performans ve dayanıklılık arayan profesyoneller için özellikle iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bütün Pro modellerinde kullanılan galvanizli çelik yapısı sayesinde uzun yıllar dayanıklılığını korur.



Blueair Pro Özellikleri

● Evet ● Hayır



Model ^A	Blueair Pro M	Blueair Pro L	Blueair Pro XL
Oda Boyutu	36 m ²	72 m ²	110 m ²

Temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR^B) (Clean Air Delivery Rate)

Duman	250 cfm (425 m ³ /h)	490 cfm (833 m ³ /h)	800 cfm (1360 m ³ /h)
Toz	285 cfm (485 m ³ /h)	630 cfm (1070 m ³ /h)	950 cfm (1614 m ³ /h)
Polen	350 cfm (595 m ³ /h)	600 cfm (1020 m ³ /h)	900 cfm (1529 m ³ /h)
1 saatte havayı kaç kere havayı temizler ^C	5	5	5

Ürün

Hava Akışı	– Yüksek	330 cfm (561 m ³ /h)	660 cfm (1122 m ³ /h)	990 cfm (1683 m ³ /h)
	– Düşük	70 cfm (119 m ³ /h)	140 cfm (238 m ³ /h)	210 cfm (357 m ³ /h)
Ses Seviyesi	– Yüksek	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
	– Düşük	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Enerji Tüketimi	– Yüksek	85 W	170 W	256 W
	– Düşük	11 W	22 W	33 W
Tekerlek		●	●	●
Duvar Montaj Kiti		●	●	Opsiyonel

Filtre^D

SmokeStop Filtre	●	●	●
Filtre Adedi	1	2	3
Filtre Değişim Göstergesi	●	●	●
Tavsiye Edilen Filtre Değişim Süresi	6 ay (7/24 kullanılırsa)	6 ay (7/24 kullanılırsa)	6 ay (7/24 kullanılırsa)

Bağlantı / Sensörler

Hava Kalite Sensörü (Air Intelligence Module)	Opsiyonel	Opsiyonel	●
---	-----------	-----------	---

Sertifikalar^E

AHAM verified	●	●	●
Energy Star	●	●	●
CARB Certified	●	●	●

Boyutlar / Ağırlık

Ürün boyutları (Y x G x D)	430 x 504 x 240 mm	790 x 504 x 240 mm	1120 x 504 x 240 mm
Ürün ağırlığı (Filtre Dahil)	12 kg	21 kg	31.6 kg

^A Özellikler ABD modelleri için geçerlidir. (120 VAC, 60 Hz partikül filtreli).

^B CADR en yüksek ayarda ne kadar tütün dumanı, toz ve polen temizlediğini (etkinlik) gösterir. Testler ANSI/AHAM AC-1' e göre yapılmıştır. Bu standartlara göre maksimum CADR ölçümleri: Tütün Dumanı: 450 cfm. / Toz: 400 cfm. / Polen: 450 cfm.

^C 1 saatte hava değişimliği sayısı, önerilen oda büyüklüğü ve tavan (2.4 m) ölçüsü içindir. Daha küçük odalarda hava değişimliği sayısı artar.

^D Filtre değişimi için önerilen süre 6 aydır.

^E Blueair ürünleri satıldıkları ülkelerin kalite, güvenlik ve yasal gerekliliklerini sağlar.



Hava Kalite Sensörü (Air Intelligence Module) iç mekan hava kalitesini ölçer ve fan hızını otomatik olarak ayarlar.



Pro XL modelini duvar montaj kiti sayesinde asabilirsiniz.



Yüksek performansa sahip V şeklinde dizayn edilmiş istenmeyen kokuları da önleyen SmokeStop filtreler