

# Epson LQ-50 Yazıcı

VERİ SAYFASI



\*Dünya genelinde satış hacmi, IDC

## Mobil araçlarda veya küçük tezgahlarda rahatlıkla baskı alabileceğiniz ultra-kompakt SIDM

Sadece 275 x 240 x 153 mm'lik küçük boyutuyla LQ-50 hemen her yere sığar. 24 pin, 50 sütunluk nokta vuruşlu yazıcı 6 inç kağıt kullanmaktadır; kargo araçları ve küçük dükkan tezgahları gibi yer tasarrufunun çok önemli olduğu yerler için idealdir. İsteğe bağlı koruyucu rulo kağıt kapağıyla kullanıldığı zaman tozlu veya kirli ortamlar için bile uygundur.

İşletme giderleri ve bakım süresini düşürmeye yardımcı olan LQ-50'nin şerit verimi yaklaşık üç milyon karakterdir ve taslak modu kullanılarak daha da artırılabilir. Yıllarca sorunsuz çalışması için arızalar arası ortalama süresi yaklaşık 10.000 saattir. ENERGY STAR onaylı düşük güç tüketimi toplam sahip olma maliyetini daha da azaltır.

Kolay entegrasyon için paralel ve USB ile bağlanma özelliği standarttır. LQ-50 rulo ve katlanmış kağıt gibi ortamlar için etkin ve sürekli yazdırmayı destekler ve müşterileri bekletmemek için saniyede 360 karaktere kadar yazdırır.

## TEMEL ÖZELLİKLER

- Ultra-kompakt nokta vuruşlu yazıcı
- İsteğe bağlı rulo kağıt kapağı kağıtları toz ve dökülmelere karşı korur
- 24 pin, 50 sütunlu yazıcı
- Standart olarak paralel ve USB arayüzüyle kolay entegrasyon



kompakt tasarım



koruyucu rulo kağıt kapağı

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>TEKNOLOJİ</b>	
Baskı yöntemi	Nokta vuruşlu
Pin sayısı	24 pin
Baskı yönü	Akıllı yönlendirme özelliğiyle çift yönlü
Sütun sayısı	50 sütun
<b>BASKI HIZI</b>	
Baskı Hızı Yüksek Hızlı Taslak 10CPI*	300cps*
Baskı Hızı Yüksek Hızlı Taslak 12CPI*	360cps*
Baskı Hızı Taslak 10CPI*	225cps*
Baskı Hızı Taslak 12CPI*	270cps*
Baskı Hızı Taslak 15CPI*	337cps*
Baskı Hızı Taslak Sıkıştırılmış 17CPI*	192cps*
Baskı Hızı Taslak Sıkıştırılmış 20CPI*	225cps*
Baskı Hızı LQ 10CPI*	75cps*
Baskı Hızı LQ 12CPI*	90cps*
Baskı Hızı LQ 15CPI*	112cps*
Baskı Hızı LQ 17CPI* Sıkıştırılmış	128cps*
Baskı Hızı LQ 20CPI* Sıkıştırılmış	150cps*
<b>BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ</b>	
Arayüzler standart	iki yönlü paralel, USB 2.0
<b>BASKI ÖZELLİKLERİ</b>	
Bitmap yazı tipleri	10
Ölçeklenebilir yazı tipleri	4
Barkod yazı tipleri	8
<b>KAĞIT KULLANIMI</b>	
Kağıt yolu	Çekici ve rulo: Arkadan giriş, üstten çıkış
İtme birimi	Arka
Rulo kağıt genişliği (W)	101,6 – 127,0mm
<b>ŞERİT</b>	
Renk	Siyah
Ömrü	Yaklaşık 3 milyon karakter
<b>ÇALIŞMA</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	5 – 35°C
Çalıştırma nem oranı	%10 ila 80 Bağıl Nem
Desteklenen İşletim Sistemi	Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7, Microsoft® Windows Vista®
Yardımcı Program	EPSON Status Monitor 3 ve EPSON Printer Setting
<b>GENEL</b>	
Arıza öncesi ortalama süre	10.000 POH (%25 iş)
Baskı kafası ömrü	Yaklaşık 200 milyon vuruş/iğne
Güç tüketimi	Yaklaşık 20W (orijinal şablon) yaklaşık 2,3W uyku modunda
Frekans	50 – 60Hz
Gerilim	AC220 – 240V
Gürültü seviyesi	54dB(A) (ISO 7779 şablonu)
Giriş veri arabelleği	64KB
Boyutlar (G x D x Y)	275 x 240 x 153mm
Ağırlık	Yaklaşık 3,3kg
<b>GARANTİ</b>	
	Standart 2 yıl teknik servis merkezinde İsteğe Bağlı Cover Plus uzatılmış (paket 5)

\*cpi: inç başına karakter (25,4 mm)

\*cps: saniyede karakter



## ÜRÜN LOJİSTİĞİ

	LQ-50	Şerit	Rulo kağıt kapağı
SKU KODU			C12C811262
KARTON AĞIRLIĞI	3,3kg	85g	2kg
KARTON BOYUTLARI (G x D x Y)	314 x 316 x 215mm	30 x 75 x 250mm	194 x 276 x 184mm



Better Products  
for a Better Future

Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.  
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**